

220-240V
50/60 HzIP
20IK
03

080181.5L04.221

LUGTRACK EVO INDUSTRY LED 1000 25450lm

4000K obrotowo-symetryczny biały

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, kompatybilna z belkami świetlnymi LUGTRACK EVO LED.

- Dedykowane źródła LED
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Pasywny system chłodzenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, natynkowy

Długość [mm]

1000

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

Moduł optyczny

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

153

Prąd wyjściowy [mA]

650

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

10

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

16

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

90°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

25450

Skuteczność [lm/W]

166

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.




Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
1000x125x31	100	3		

Akcesoria

	☐ 080151.0000.101	Belka nośna z 5-półowym okablowaniem przelotowym 1435mm 5x2,5 mm ² białą		☐ 080151.0000.201	Belka nośna z 5-półowym okablowaniem przelotowym 2870mm 5x2,5 mm ² białą
	☐ 080151.0000.102	Belka nośna z 7-półowym okablowaniem przelotowym 1435mm 7x2,5 mm ² białą		☐ 080151.0000.202	Belka nośna z 7-półowym okablowaniem przelotowym 2870mm 7x2,5 mm ² białą
	☐ 150111.00969	LUGTRACK EVO LED STARTER KIT biały (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki nośnej, 1x dławik)		☐ 150111.00985	Maskownica (pusty moduł 1435mm)
	☐ 150111.01110	Maskownica (pusty moduł 2870mm)		150110.00819	Łańcuszek zwieszakowy (2m)
	150110.00820	Łańcuszek zwieszakowy (4m)		150110.00988	Uchwyt montażowy LU01-C do zawieszenia na łańcuszku lub linie / do montażu natynkowego (2 szt.)
	150110.00989	Uchwyt montażowy LU02-N do zawieszenia przy użyciu gripper'a (2 szt.)			

Krzywe światłości

Sposób świecenia

