

220-240V
50/60 HzIP
65IK
07**090492.3L03.111****TRITON LED DALI 18200lm 4000K IP65 60°****szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne**Montaż**

zwieszany

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-30 ... +50

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane

wysokociśnieniowo,

tworzywo sztuczne

Typ

275mm

Oprawa o ograniczonych**temperaturach powierzchni**

tak

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 3x2,5 mm² +
2x1,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

130

Prąd wyjściowy [mA]

565

Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0.97

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**10A (B)**

8

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**16A (B)**

14

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**25A (B)**

22

Dane optyczne**Sposób świecenia**

bezpośredni

Typ optyki

soczewka z poliwęglanu (PC)

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

60°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

18200

Skuteczność [lm/W]

140

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

273

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**oprawa wyposażona w
przewód zasilający o długości
1,5 m**Uwagi**Wymagane użycie złącza
150020.01074; klosze i
regulowane uchwyty
montażowe niedostępne w
wersji z czujnikiem ruchu**Żywotność L80B10**

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.





Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	ED	DALI
275x275x118	DALI	60	1	3.5		
						

Akcesoria



150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150020.01071 Klosz PC



150020.01072 Klosz aluminiowy



150022.01112 Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED ED




150022.01114 Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED ED / ED DALI



150190.01033 Złącza 2 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

