

220-240V  
50/60 HzIP  
65IK  
07**090492.3L06.113****TRITON LED DALI 20700lm 4000K IP65 120°****szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



#### Pozostałe zdjęcia



**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany

**Kolor oprawy**

szary

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

-30 ... +50

**RAL**

7035

**Obudowa**

aluminium wtryskiwane

wysokociśnieniowo,

tworzywo sztuczne

**Typ**

275mm

**Oprawa o ograniczonych****temperaturach powierzchni**

tak

**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup> +  
2x1,5 mm<sup>2</sup>**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

130

**Prąd wyjściowy [mA]**

565

**Współczynnik mocy**

zasilacza [λ]

0.97

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w**  
**obwodzie dla bezpiecznika****10A (B)**

8

**Maksymalna ilość opraw w**  
**obwodzie dla bezpiecznika****16A (B)**

14

**Maksymalna ilość opraw w**  
**obwodzie dla bezpiecznika****25A (B)**

22

**Dane optyczne****Sposób świecenia**

bezpośredni

**Typ optyki**

soczewka z poliwęglanu (PC)

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**Kąt świecenia**

120°

**CRI/Ra**

≥70

**Kroki MacAdama**

3

**ULOR / DLOR**

0/100

**Strumień oprawy [lm]**

20700

**Skuteczność [lm/W]**

159

**Grupa ryzyka**

fotobiologicznego

RG1

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Ilość diod LED**

273

**Dane ogólne****Informacje dodatkowe**oprawa wyposażona w  
przewód zasilający o długości  
1,5 m**Uwagi**Wymagane użycie złącza  
150020.01074; klosze i  
regulowane uchwyty  
montażowe niedostępne w  
wersji z czujnikiem ruchu**Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.





Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Oznaczenie | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] | ED                                                                                 | DALI                                                                                |
|-----------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 275x275x118           | DALI       | 60                  | 1                     | 3.5                   |  |  |
|                       |            |                     |                       |                       |  |  |

## Akcesoria



150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150020.01071 Klosz PC




150020.01072 Klosz aluminiowy

150022.01112 Regulowany uchwyt  
montażowy TRITON LED  
ED150022.01114 Regulowany uchwyt  
montażowy TRITON LED  
ED / ED DALI

150190.01033 Złącza 2 polowe IP68

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

