


**090492.5L09.213****TRITON LED wersja PLUS ED 35550lm 4000K
IP65 120° szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +40

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo,
tworzywo sztuczne

Typ

370mm - wersja PLUS

Oprawa o ograniczonych
temperaturach powierzchni
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

221

Prąd wyjściowy [mA]

1900

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

5

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka z poliwęglanu (PC)

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

120°

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

35550

Skuteczność [lm/W]

161

Grupa ryzyka
fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

oprawa wyposażona w
przewód zasilający o długości
1,5 m

Uwagi

Wymagane użycie złącza
150020.01074; regulowane
uchwyty montażowe
niedostępne w wersji z
czujnikiem ruchu

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
370x370x110	40	1	4		

Akcesoria



150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150020.01354 Klosz aluminiowy - wersja 370 mm



150022.01113 Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED wersja PLUS ED



150022.01115 Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED wersja PLUS ED / ED DALI



150190.01033 Złącza 2 polowe IP68

Krzywe światłości

Sposób świecenia

