

220-240V
50 Hz

 IP
66

 IK
03


090530.5L01.101

ATLANTYK CHEMICAL LED 669 ED 14W

2100lm 4000K akrylowy (PMMA) IP66

jasnoszary

Oprawa przemysłowa do zastosowań specjalnych

- **Odporność na wybrane czynniki chemiczne**
- Bezobsługowa eksploatacja
- Prosty jednoosobowy montaż

**Dane mechaniczne****Montaż**

przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

jasnoszary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +35

RAL

7035

Obudowa

tworzywo sztuczne (GRP)

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 3x1,5-2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Prąd wyjściowy [mA]

120

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Roszył światła**

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz - pleksi opalowa (PLX)

Klosz

akrylowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

2100

Skuteczność [lm/W]

150

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Żywotność L80B10**

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Masa netto [kg]	
669x86x95	360	1	


Akcesoria




150060.00987 Gripper (1 szt.)



150110.00765 Haczyk



150110.00819 Łańcuszek zwieszakowy (2m)



150110.00820 Łańcuszek zwieszakowy (4m)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

