

220-240V
50 Hz

CE

EAC

IP
66IK
03

090530.5L03.101

ATLANTYK CHEMICAL LED 1577 ED 32W

5000lm 4000K akrylowy (PMMA) IP66

jasnoszary

Oprawa przemysłowa do zastosowań specjalnych

- Odporność na wybrane czynniki chemiczne
- Bezobsługowa eksploatacja
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

jasnoszary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +35

RAL

7035

Obudowa

tworzywo sztuczne (GRP)

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5-2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

32

Prąd wyjściowy [mA]

300

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz - pleksi opalowa (PLX)

Klosz

akrylowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

5000

Skuteczność [lm/W]

156

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Masa netto [kg]	
1577x86x95	1000	1.9	


Akcesoria




150060.00987 Gripper (1 szt.)



150110.00765 Haczyk



150110.00819 Łańcuszek zwieszakowy (2m)



150110.00820 Łańcuszek zwieszakowy (4m)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

