



090352.3L20.030

CRUISER 2 LED DALI 18950lm 4000K IP66
optyka tunelowa szary

Przemysłowa oprawa do zastosowań w tunelach, z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

przy pomocy specjalnego uchwytu (na zamówienie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +45

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Typ

Oprawa do tuneli - optyka tunelowa

Czujnik ruchu MD

nie

Izolacja podwójna lub

wzmocniona

nie

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

140

Prąd wyjściowy [mA]

700

Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0,995

Rodzaj osprzętu

DALI

Zamiennik technologii

konwencjonalnej [W]

150W MH

Zasilanie bezpieczne niskim

napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

5

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

9

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

14

Dane optyczne

Rozsył światła

uliczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

optyka tunelowa

CRI/Ra

70

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

18950

Skuteczność [lm/W]

135

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

SVM

<1

PstLM

<1

Ilość diod LED

64

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką.

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl




Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
515x345x90	wersja standard	40	1	6.5



Akcesoria




150020.01137

Uchwyt montażowy do tras
kablowych 100x75

150020.01138

Uchwyt montażowy do tras
kablowych 300x75

Krzywe światłości



Sposób świecenia

