



220-240V  
50/60 Hz



**130325.3L022.011**

## AVENIDA HERITAGE LED wersja P DALI 19W 2500lm 4000K IP66 grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

na słupie  $\varnothing 60-76$  mm, przy pomocy uchwyty (w komplecie)

#### Kolor oprawy

grafit

#### Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +55

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna**  
**eksponowana na wiatr**  
0,111 m<sup>2</sup>

#### Typ

AVENIDA HERITAGE LED P,  
Żywotność LED [h]:  
(L80B10) 100 000

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 6 m (II klasa) - wersja P

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

19

#### Prąd wyjściowy [mA]

700

#### Rodzaj osprzętu

DALI

#### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

21

### Dane optyczne

#### Roszył światła

dookólny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### CRI/Ra

>80

#### Kroki MacAdama

3

#### ULOR / DLOR

2/98

#### Strumień oprawy [lm]

2500

#### Skuteczność [lm/W]

132

**Grupa ryzyka fotobiologicznego**

RG0

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

#### Ilość diod LED

60

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

#### Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

#### Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

#### Żywotność L80B10

100 000 h

#### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylności. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 561x570             | 12                  | 1                     | 6.15               |



## Akcesoria



■ 150175.00982  
■ 150172.00966


Maskownica  $\varnothing 60\text{ mm}$



■ 150245.01095  
■ 150242.01094

Prześłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

