

AVENIDA HERITAGE LED

wersja S

Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



130322.3L052.012

AVENIDA HERITAGE LED wersja S DALI 27W 3500lm 4000K IP66 szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany na rurze
montażowej o średnicy $\varnothing 42$

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +55

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 4x1,5 mm² o
długości 7 m - wersja S

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]

27

Prąd wyjściowy [mA]

600

Rodzaj osprzętu

DALI

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

poliwęglan

Temperatura

barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>80

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

2,6/97,4

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0;
oprawa jest wyposażona w przewód, który
nie może być wystawiony na działanie
promieniowania UV

Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA,
przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr 0,088 m ²	Źródło światła LED	Strumień oprawy [lm]
		3500
Typ AVENIDA HERITAGE LED S, Żywotność LED [h]: (L80B10) 100 000	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 21	Skuteczność [lm/W]
		130
		Grupa ryzyka fotobiologicznego
		RG0
		SVM
		≤0,4
		PstLM
		≤1
		Ilość diod LED
		84

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszczepienia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]

561x426 12 1 4.9

Akcesoria

150245.01095

150242.01094

Przesłona do opraw AVENIDA HERITAGE LED

150170.01135

Wzornik do łącznika gwintowanego ø42mm

Krzywe światłości

Sposób świecenia

