

220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

010502.3L18.531

VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR g/k 566 DALI 1400lm 4000K opalowy matowy (PMMA) szary

Systemowa oprawa dekoracyjna, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny zmniejszający poziom ośnienia, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- **UGR<19**
- Dedykowane źródła LED
- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Przemysłowa koncepcja instalacji



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Długość [mm]

566

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9006

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm² o
długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

9

Prąd wyjściowy [mA]

250

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

56

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

89

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz opalowy

Klosz

opalowy matowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

1400

Skuteczność [lm/W]

156

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
566x80x80	577x70	120	2.6		

Akcesoria



□ 150031.01081

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 3-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



□ 150031.01103

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 5-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



■ 150032.01082

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 3-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



■ 150032.01104

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 5-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



■ 150033.01083


VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 3-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



■ 150033.01105

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 5-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

