

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
04

010502.3L25.531

## VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR g/k 566 DALI 1700lm 3000K opalowy matowy (PMMA) szary

Systemowa oprawa dekoracyjna, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny zmniejszający poziom ośnienia, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- **UGR<19**
- Dedykowane źródła LED
- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Przemysłowa koncepcja instalacji



### Dane mechaniczne

#### Montaż

w suficie, przy pomocy  
uchwytów (w komplecie)

#### Długość [mm]

566

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

#### RAL

9006

#### Obudowa

profil aluminiowy

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 1,7 m (I klasa)

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

12

#### Prąd wyjściowy [mA]

350

#### Rodzaj osprzętu

DALI

#### Źródło światła

LED

#### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

56

#### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

89

### Dane optyczne

#### Rozsył światła

dookólny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

klosz opalowy

#### Klosz

opalowy matowy (PMMA)

#### Temperatura barwowa [K]

3000

#### CRI/Ra

≥80

#### UGR

&lt;19

#### ULOR / DLOR

0/100

#### Strumień oprawy [lm]

1700

#### Skuteczność [lm/W]

142

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Żywotność L80B10

100 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.



Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.  
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary montażowe<br>[mm] LxW | Ilość na<br>palecie | Masa<br>netto [kg] |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 566x80x80             | 577x70                        | 120                 | 2.6                |  |  |

## Akcesoria

|                                                                                     |                |                                                                                                                          |                                                                                     |                |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | □ 150031.01081 | VOLICA 2.0 LED<br>SYSTEM gk STARTER<br>KIT 3-polowy biały (2x<br>zaślepka modułu, 1x<br>gniazdo (złączka), 4x<br>wkręt)  |    | □ 150031.01103 | VOLICA 2.0 LED<br>SYSTEM gk STARTER<br>KIT 5-polowy biały (2x<br>zaślepka modułu, 1x<br>gniazdo (złączka), 4x<br>wkręt)  |
|    | ■ 150032.01082 | VOLICA 2.0 LED<br>SYSTEM gk STARTER<br>KIT 3-polowy szary (2x<br>zaślepka modułu, 1x<br>gniazdo (złączka), 4x<br>wkręt)  |   | ■ 150032.01104 | VOLICA 2.0 LED<br>SYSTEM gk STARTER<br>KIT 5-polowy szary (2x<br>zaślepka modułu, 1x<br>gniazdo (złączka), 4x<br>wkręt)  |
|  | ■ 150033.01083 | VOLICA 2.0 LED<br>SYSTEM gk STARTER<br>KIT 3-polowy czarny (2x<br>zaślepka modułu, 1x<br>gniazdo (złączka), 4x<br>wkręt) |  | ■ 150033.01105 | VOLICA 2.0 LED<br>SYSTEM gk STARTER<br>KIT 5-polowy czarny (2x<br>zaślepka modułu, 1x<br>gniazdo (złączka), 4x<br>wkręt) |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

