

220-240V
50/60 Hz

CE

IP
20IK
04

010501.3L27.532

VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR g/k 1126 DALI 3400lm 3000K opalowy matowy (PMMA) biały

Systemowa oprawa dekoracyjna, profil aluminiowy lakierowany proszkowo wyposażony w wydajny układ świetlny zmniejszający poziom ośnienia, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- **UGR<19**
- Dedykowane źródła LED
- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Przemyślana koncepcja instalacji



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Długość [mm]

1126

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm² o
długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

23

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

13

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

24

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz opalowy

Klosz

opalowy matowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

3400

Skuteczność [lm/W]

148

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.



Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary


Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Masa netto [kg]		
1126x80x80	1137x70	80	3.9		

Akcesoria




□ 150031.01081

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 3-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



□ 150031.01103

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 5-polowy biały (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



■ 150032.01082

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 3-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



■ 150032.01104

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 5-polowy szary (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



■ 150033.01083

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 3-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)



■ 150033.01105

VOLICA 2.0 LED
SYSTEM gk STARTER
KIT 5-polowy czarny (2x
zaślepka modułu, 1x
gniazdo (złączka), 4x
wkręt)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

