



090492.5L08.212.920

**TRITON LED 370 wersja z czujnikiem ruchu**  
**ED, radarowy czujnik ruchu 30600lm 4000K IP65**  
**90° szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



## Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany

### Kolor oprawy

szary

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +40

### RAL

7035

### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo,  
tworzywo sztuczne

### Typ

370mm - wersja PLUS z  
czujnikiem ruchu

### Czujnik ruchu MD

tak

### Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

185

### Prąd wyjściowy [mA]

1600

### Rodzaj osprzętu

ED, radarowy czujnik ruchu

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

5

## Dane optyczne

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

soczewka z poliwęglanu (PC)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### Kąt świecenia

90°

### CRI/Ra

≥80

### ULOR / DLOR

0/100

### Strumień oprawy [lm]

30600

### Skuteczność [lm/W]

165

### Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

oprawa wyposażona w  
przewód zasilający o długości  
1,5 m

### Uwagi

Wymagane użycie złącza  
150020.01074; klosze i  
regulowane uchwyty  
montażowe niedostępne w  
wersji z czujnikiem ruchu

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.



Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Oznaczenie  | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] | ED                                                                                   | DALI                                                                                  |
|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 450x370x112           | wersja PLUS | 40                  | 1                     | 4.7                   |  |  |

## Akcesoria

---




150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150021.01240 Pilot sterujący

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

---

