

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
03

020271.3L02.02

CALIBRO LED 2750lm 4000K 33° biały

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- **Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło**
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż



Pozostałe zdjęcia

---



## Dane mechaniczne

**Montaż**

do szyny 3-fazowej

**Kolor oprawy**

biały

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9003

**Obudowa**

aluminium

**Typ**

STANDARD

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**

do szyny trójfazowej DALI

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

22

**Prąd wyjściowy [mA]**

300-1050

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

5

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

10

## Dane optyczne

**Rosył światła**

cyrkularny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

alumiiniowy błyszczący

fasetowany

**Klosz**

szklany

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**Kąt świecenia**

33°

**CRI/Ra**

80

**Strumień oprawy [lm]**

2750

**Skuteczność [lm/W]**

125

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Informacje dodatkowe**

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

**Żywotność L80B10**

60 000 h (ED)

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Oznaczenie | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------|
| 316x100x197           | DALI       | 100              | 1               |


ED



DALI



## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

