

220-240V
50/60 HzIP
20IK
03

020263.3L02.03

CALIBRO LED 3000lm 4000K 45° czarny

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- **Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło**
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

do szyny 3-fazowej

Kolor oprawy

czarny

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

aluminium

Typ

STANDARD

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

do szyny trójfazowej DALI

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

24

Prąd wyjściowy [mA]

300-1050

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

5

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

10

Dane optyczne

Rozsył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

alumiiniowy błyszczący

fasetowany

Klosz

szklany

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

45°

CRI/Ra

80

Strumień oprawy [lm]

3000

Skuteczność [lm/W]

125

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Żywotność L80B10

60 000 h (ED)

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.




Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Oznaczenie	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	ED	
316x100x197	DALI	100	1		
				DALI	
					

Krzywe światłości



Sposób świecenia

