

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
03**020263.3L06.03****CALIBRO LED 4050lm 4000K 45° czarny**

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- **Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło**
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż



#### Pozostałe zdjęcia

---



## Dane mechaniczne

## Montaż

do szyny 3-fazowej

## Kolor oprawy

czarny

## Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

## RAL

9005

## Obudowa

aluminium

## Typ

STANDARD

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

do szyny trójfazowej DALI

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

34

## Prąd wyjściowy [mA]

300-1050

## Rodzaj osprzętu

DALI

## Źródło światła

LED

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

5

## Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

10

## Dane optyczne

## Rozsył światła

cyrkularny

## Sposób świecenia

bezpośredni

## Odbłyśnik

alumiiniowy błyszczący

fasetowany

## Klosz

szklany

## Temperatura barwowa [K]

4000

## Kąt świecenia

45°

## CRI/Ra

80

## Strumień oprawy [lm]

4050

## Skuteczność [lm/W]

119

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Dane ogólne

## Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

## Żywotność L80B10

60 000 h (ED)

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.




Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Oznaczenie | Ilość na palecie | Masa netto [kg] | ED                                                                                 |                                                                                     |
|-----------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 316x100x197           | DALI       | 100              | 1               |  |  |
|                       |            |                  |                 | DALI                                                                               |                                                                                     |
|                       |            |                  |                 |  |  |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

