

220-240V
50/60 HzIK
08

070171.3L13.311

MEDICA 2.0 LED 600x600 25W 2650lm 4000K

IP65 szyba hartowana, pleksi opalowa (PLX)

biały

Nowoczesna niska oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED o wysokiej klasie szczelności i wytrzymałości mechanicznej.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9016

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Typ

600x600

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

25

Prąd wyjściowy [mA]

125

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

18

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

28

Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

43

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana, pleksi
opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

90

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

2650

Skuteczność [lm/W]

106

Grupa ryzyka
fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność LED [h]

(L80B10) 100 000

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
596x596x65	600x600	40	1	8.7	

Akcesoria



□ 150181.01227

MEDICA 2.0 Ramka do
montażu g/k
625x625x72 biała



150190.01262


Złącze 3-polowe IP68 RAL
7035



150190.01263

Złącze 5-polowe IP68 RAL 7035

Krzywe światłości



Sposób świecenia

