

220-240V
50/60 HzIP
20IK
03**080173.3L01.111****LUGTRACK SLIM LED 1512 DALI 8600lm 4000K
poliwęglan czarny**

Oprawa dedykowana do oświetlania m.in. supermarketów, powierzchni retailowych, przestrzeni magazynowych oraz przemysłowych. Charakteryzuje się zgrabną konstrukcją i bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Jest dostępna w dwóch długościach i wersjach kolorystycznych. Można ją wykorzystać w aplikacjach do zwieszenia na łańcuszkach lub na linie.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na łańcuszkach
(na zamówienie), na
zawieszeniu linkowym (na
zamówienie)

Długość [mm]

1512

Kolor oprawy

czarny

Zakres temperatury pracy
[°C]

0 ... +35

Obudowa

blacha stalowa powlekana

Typ

Moduł optyczny

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 7x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

57

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

8600

Skuteczność [lm/W]

151

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Uwagi

okablowanie przelotowe
5x1,5mm (w standardzie),
łącznik mechaniczny (1szt.)

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD Ilość na palecie Ilość w opakowaniu

1512x60x68x115

100

1



Akcesoria



□ 080171.0000.101

Pusty moduł z 5-
polowym
okablowaniem
przelotowym
1512mm 5x2,5 mm²
biały



□ 080171.0000.201

Pusty moduł z 5-
polowym
okablowaniem
przelotowym
3010mm 5x2,5 mm²
biały



■ 080173.0000.101

Pusty moduł z 5-
polowym
okablowaniem
przelotowym
1512mm 5x2,5 mm²
czarny



■ 080173.0000.201

Pusty moduł z 5-
polowym
okablowaniem
przelotowym
3010mm 5x2,5 mm²
czarny



□ 080171.3000.101

Pusty moduł z 7-polowym okablowaniem przelotowym DALI 1512mm 7x2,5 mm² biały



□ 080171.3000.201

Pusty moduł z 7-polowym okablowaniem przelotowym DALI 3010mm 7x2,5 mm² biały



■ 080173.3000.101

Pusty moduł z 7-polowym okablowaniem przelotowym DALI 1512mm 7x2,5 mm² czarny



■ 080173.3000.201

Pusty moduł z 7-polowym okablowaniem przelotowym DALI 3010mm 7x2,5 mm² czarny



150110.01067 Uchwyt montażowy



150111.01068 Starter KIT biały



150113.01069 Starter KIT czarny




150110.01070 Haczyk



150060.00987 Gripper (1 szt.)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

