

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
10

130335.5L212.152

AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja S ED

18W 1950lm 2200K IP66 O32 - do stref pieszych  
grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany na rurze  
montażowej o średnicy Ø42

**Kolor oprawy**  
grafit

**Zakres temperatury pracy**  
[°C]  
-40 ... +55

**Obudowa**  
aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna**  
**eksponowana na wiatr**  
0,088 m<sup>2</sup>

**Typ**  
AVENIDA HERITAGE LENS  
LED S - optyki O32, O33,  
O34, O35, Żywotność LED  
[h]: (L90B10) 100 000

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**  
oprawa wyposażona w  
przewód 2x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 7 m - wersja S

**Zasilanie**  
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**  
tak

**Moc oprawy [W]**  
18

**Prąd wyjściowy [mA]**  
350

**Rodzaj osprzętu**  
ED

**Źródło światła**  
LED

**Maksymalna ilość opraw w**  
**obwodzie dla bezpiecznika**  
**16A (B)**  
21

## Dane optyczne

**Roszył światła**  
symetryczny-eliptyczny

**Sposób świecenia**  
bezpośredni

**Typ optyki**  
O32 - do stref pieszych

**Klosz**  
poliwęglan

**Temperatura barwowa [K]**  
2200

**CRI/Ra**  
>70

**ULOR / DLOR**  
2,9/97,1

**Strumień oprawy [lm]**  
1950

**Skuteczność [lm/W]**  
108

**Grupa ryzyka**  
**fotobiologicznego**  
RG0

**SVM**  
≤0,4

**PstLM**  
≤1

**Ilość diod LED**  
16

## Dane ogólne

**Informacje dodatkowe**  
grupa ryzyka fotobiologicznego  
RG0; oprawa jest wyposażona  
w przewód, który nie może być  
wystawiony na działanie  
promieniowania UV

**Dostępne na zamówienie**  
zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 10kV,  
NTC, złącze NEMA, złącze  
ZHAGA, przedłużenie  
gwarancji do 10 lat, CLO

**Uwagi**  
słup nie stanowi części oprawy

**Żywotność LED [h]**  
(L90B10) 100 000

**Gwarancja**  
5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 561x426             | 12                  | 1                     | 4.9                |



## Akcesoria



■ 150245.01095  
■ 150242.01094


Przesłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED



150170.01135

Wzornik do łącznika  
gwintowanego  $\varnothing 42\text{mm}$

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

