



220-240V  
50/60 Hz



IP  
66

IK  
10



**130335.5L232.183**

## AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C ED 25W 2700lm 2200K IP66 O35 - do ścieżek rowerowych grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu **Rozświetlamy Polskę\***.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy  $\varnothing 6-15\text{mm}$

#### Kolor oprawy

grafit

#### Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +55

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna**  
**eksponowana na wiatr**  
0,095 m<sup>2</sup>

#### Typ

AVENIDA HERITAGE LENS LED C - optyki O32, O33, O34, O35, Żywotność LED [h]: (L90B10) 100 000

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 80 cm - wersja C

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**  
tak

#### Moc oprawy [W]

25

#### Prąd wyjściowy [mA]

500

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**  
21

### Dane optyczne

#### Roszył światła

symetryczny-eliptyczny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

O35 - do ścieżek rowerowych

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

2200

#### CRI/Ra

>70

#### ULOR / DLOR

2,6/97,4

#### Strumień oprawy [lm]

2700

#### Skuteczność [lm/W]

108

#### Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0

#### Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

**Żywotność LED [h]**  
(L90B10) 100 000

#### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 561x536             | 12               | 1                  | 6.7             |



## Akcesoria



■ 150245.01095  
■ 150242.01094

Przesłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED




150170.01022

AVENIDA HERITAGE LED  
C/AVENIDA HERITAGE  
LENS LED C - Złącza 2  
polowe IP68



150170.01024 AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

