

220-240V
50/60 HzIP
66IK
09

130723.5L052.010 LUCERA LED ED 38W 4050lm 2200K IP66 O1 czarny II

Klasyczna latarnia miejska ze źródłem światła LED. Ponadczasowy styl, gama akcesoryjnych wariantów klosza oraz najwyższa jakość wykończenia pozwalają na wkomponowanie oprawy w różnorodne przestrzenie miejskie. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Klasyczna elegancja
- Synergia wzornictwa i technologii



Dane mechaniczne

Montaż

na słupie $\varnothing 48-76$ mm (świeci w dół), przy pomocy uchwytów (do zamówienia osobno)

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

mat/satyna

Zakres temperatury pracy

[°C]
-40 ... +50

RAL

9005

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna ekspozowana na wiatr

0,091 m²

Klasa korozyjności

C3

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

38

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

ED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

30

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O1

Temperatura barwowa [K]

2200

CRI/Ra

>70

ULOR / DLOR

0% / 100%

Strumień oprawy [lm]

4050

Skuteczność [lm/W]

107

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

24

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

oprawa w wersji standardowej posiada odporność korozyjną zgodną z klasą C3

Dostępne na zamówienie

klosz szklany (opalowy, przezroczysty, strukturalny), złącze gazowe gwint 3/4", wersja o podwyższonej odporności korozyjnej zgodna z klasą C5, przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

Uwagi

słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxHxD	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	ED DALI	ZHAGA D4i NEMA
400x830x715	DALI, ED	8	1	7.8		

Akcesoria

	□ 150173.01292	LUCERA LED uchwyt montażowy ø60/48mm czarny		□ 150173.01291	LUCERA LED uchwyt montażowy ø76mm czarny
	150170.01283	LUCERA LED klosz szklany przezroczysty (4 szt.)		150170.01284	LUCERA LED klosz szklany opalowy (4 szt.)
	150170.01285	LUCERA LED klosz szklany strukturalny (4 szt.)		150170.01356	LUCERA LED klosz szklany czarny Backshield (1 szt.)
	770020.001	Kontroler eBLOC-N - Komunikacja Thread		770020.002	Kontroler eBLOC-N - Komunikacja Thread + lokalizacja GNSS
	770020.004	Kontroler eBLOC-N - Komunikacja LTE Cat M1/2G + lokalizacja GNSS		770030.001	Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja Thread
	770030.002	Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja Thread + lokalizacja GNSS		770030.004	Kontroler eBLOC-Z - Komunikacja LTE Cat M1/2G + lokalizacja GNSS



790013.101 HUBloT-1 Global na słup



790013.102 HUBloT-1 Global natynkowy

790013.103 HUBloT-1 Global na słup
Ethernet790013.104 HUBloT-1 Global natynkowy
Ethernet

Krzywe światłości

