

220-240V
50/60 HzIP
66IK
09**130723.5L152.010****LUCERA LED ED 76W 9700lm 3000K IP66 O1
czarny II**

Klasyczna latarnia miejska ze źródłem światła LED.
Ponadczasowy styl, gama akcesoryjnych wariantów klosza oraz
najwyższa jakość wykończenia pozwalają na wkomponowanie
oprawy w różnorodne przestrzenie miejskie. **Spełnia wymagania
projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Klasyczna elegancja
- Synergia wzornictwa i technologii

**Dane mechaniczne****Montaż**

na słupie $\varnothing 48-76$ mm (świeci
w dół), przy pomocy
uchwytów (do zamówienia
osobno)

Kolor oprawy
czarny

Wykończenie powierzchni
mat/satyna

Zakres temperatury pracy
[°C]
-40 ... +50

RAL
9005

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna
ekspozowana na wiatr
0,091 m²

Klasa korozyjności
C3

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
76

Prąd wyjściowy [mA]
700

Rodzaj osprzętu
ED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)
30

Dane optyczne

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O1

Temperatura barwowa [K]
3000

CRI/Ra
>70

ULOR / DLOR
0% / 100%

Strumień oprawy [lm]
9700

Skuteczność [lm/W]
128

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
36

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

oprawa w wersji standardowej
posiada odporność korozyjną
zgodną z klasą C3

Dostępne na zamówienie

klosz szklany (opalowy,
przezroczysty, strukturalny),
złącze gazowe gwint 3/4",
wersja o podwyższonej
odporności korozyjnej zgodna z
klasą C5, przedłużenie
gwarancji do 10 lat, CLO

Uwagi

słup ani wysięgnik nie stanowią
części oprawy

Żywotność L90B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxHxD	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	ED DALI	ZHAGA D4i NEMA
400x830x715	DALI, ED	8	1	7.8		

Akcesoria



■ 150173.01292

LUCERA LED uchwyt
montażowy Ø60/48mm
czarny



■ 150173.01291

LUCERA LED uchwyt
montażowy Ø76mm
czarny



150170.01283

LUCERA LED klosz szklany
przezroczysty (4 szt.)



150170.01284

LUCERA LED klosz szklany
opalowy (4 szt.)



150170.01285

LUCERA LED klosz szklany
strukturalny (4 szt.)



150170.01356

LUCERA LED klosz szklany
czarny Backshield (1 szt.)



770020.001

Kontroler eBLOC-N -
Komunikacja Thread



770020.002

Kontroler eBLOC-N -
Komunikacja Thread +
lokalizacja GNSS



770020.004

Kontroler eBLOC-N -
Komunikacja LTE Cat M1/2G
+ lokalizacja GNSS



770030.001

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja Thread



770030.002

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja Thread +
lokalizacja GNSS



770030.004

Kontroler eBLOC-Z -
Komunikacja LTE Cat M1/2G
+ lokalizacja GNSS



790013.101 HUBloT-1 Global na słup



790013.102 HUBloT-1 Global natynkowy

790013.103 HUBloT-1 Global na słup
Ethernet790013.104 HUBloT-1 Global natynkowy
Ethernet

Krzywe światłości

