

220-240V  
50/60 HzIP  
44IK  
04

010548.5L01.111

**VOLICA 2.0 WALL 42 616 ED 1650lm 3000K**  
**opalowy satynowy (matowy) IP44 anoda C-0**

Nowoczesna oprawa liniowa, w dwóch długościach i o szerokości profilu aluminiowego 42mm do montażu naściennego o podwyższonym stopniu szczelności IP44.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemyślana koncepcja instalacji



## Dane mechaniczne

### Montaż

przy pomocy uchwytów (w komplecie)

### Długość [mm]

616

### Kolor oprawy

anoda C-0

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

### Obudowa

profil aluminiowy

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

13.5

### Prąd wyjściowy [mA]

350

### Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0,95

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

34

### Maksymalna ilość opraw w

obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

56

## Dane optyczne

### Rozsył światła

dookólny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Odbłyśnik

biały

### Klosz

opalowy satynowy (matowy)

### Temperatura barwowa [K]

3000

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

1650

### Skuteczność [lm/W]

122

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Dostępne na zamówienie

DALI

### Żywotność L90B10

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxHxD1xD2 | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto [kg] |  |  |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 616x42x75x130x35            | 200                 | 1                     | 1.3                |                                                                                    |  |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

