



090380.5L13.011.938

ATLANTYK 2.0 BASIC LED 1245 STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm² 65W 11500lm 4000K poliwęglan IP65 jasnoszary

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Kolor oprawy

jasnoszary

Zakres temperatury pracy [°C]

-20 ... +35

RAL

7035

Obudowa

poliwęglan

Typ

High Lumen Output

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

Moc oprawy [W]

65

Prąd wyjściowy [mA]

390

Rodzaj osprzętu

STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm²

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 56

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B) 89

Dane optyczne

Rozsył światła dookólny

Sposób świecenia bezpośredni

Typ optyki

klosz opalowy

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

11500

Skuteczność [lm/W]

177

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT

Dostępne na zamówienie

możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Uwagi

w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

* Odporność mechaniczna IK10 tylko przy zastosowaniu akcesorium: 150020.01187

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1245x100x90	766	105	1.8



Akcesoria



150060.00987 Gripper (1 szt.)




150020.01062 Zaślepka



150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED uchwyt montażowy ścienny do montażu poziomego (2 szt.)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

