


**140653.3L03.2101****MODENA 2.0 BL LED 800 2600lm 3000K IP66****10° czarny anoda B35**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, wyposażona w precyzyjne układy optyczne.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

## Montaż

przy pomocy uchwytów (do zamówienia osobno), natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podłoża

## Długość [mm]

800

## Kolor oprawy

czarny anoda B35

## Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +50

## Obudowa

aluminium ekstrudowane, szkło hartowane, aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

18

## Prąd wyjściowy [mA]

350

## Rodzaj osprzętu

DALI

## Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

20

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

32

## Dane optyczne

## Typ optyki

soczewka

## Temperatura barwowa [K]

3000

## Kąt świecenia

10°

## CRI/Ra

≥80

## ULOR / DLOR

100/0

## Strumień oprawy [lm]

2600

## Skuteczność [lm/W]

144

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Dane ogólne

## Żywotność L90B10

100 000 h

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary montażowe<br>[mm] L | Masa netto<br>[kg] |  |  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 800x59x59             | 600                         | 2                  |                                                                                      |  |

## Akcesoria



150200.01282

Uchwyt regulowany 90° ze stali nierdzewnej (komplet - 2 szt.)



150203.01315

Złącze gniazdo 3-polowe czarny



150203.01316

Złącze gniazdo 5-polowe czarny



150203.01317

Złącze wtyk 3-polowy czarny



150203.01318

Złącze wtyk 5-polowy  
czarny

150203.01319

Rozdzielacz 3x3-polowy  
czarny

150203.01320

Rozdzielacz 3x5-polowy  
czarny

150203.01321

Uchwyt rozdzielacza  
natynkowy czarny

150203.01326

Przewód zasilający 3-  
żyłowy 100mb

150200.01327

Przewód zasilający 5-  
żyłowy 100mb

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

