

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
08

140653.3L08.4102

MODENA 2.0 BL LED 1600 5100lm 4000K IP66

20° czarny anoda B35

Dekoracyjna oprawa architektoniczna do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, wyposażona w precyzyjne układy optyczne.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

## Montaż

przy pomocy uchwytów (do zamówienia osobno), natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podłoża

## Długość [mm]

1600

## Kolor oprawy

czarny anoda B35

## Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +50

## Obudowa

aluminium ekstrudowane,  
szkło hartowane, aluminium  
wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

## Dane elektryczne

## Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>

## Zasilanie

220-240V 50/60Hz

## Zawiera źródło światła

tak

## Moc oprawy [W]

34

## Prąd wyjściowy [mA]

350

## Rodzaj osprzętu

DALI

## Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)

20

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)

32

## Dane optyczne

## Typ optyki

soczewka

## Temperatura barwowa [K]

4000

## Kąt świecenia

20°

## CRI/Ra

≥80

## ULOR / DLOR

100/0

## Strumień oprawy [lm]

5100

## Skuteczność [lm/W]

150

Grupa ryzyka  
fotobiologicznego

RG0

## SVM

≤0,4

## PstLM

≤1

## Dane ogólne

## Żywotność L90B10

100 000 h

## Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary montażowe<br>[mm] L | Masa netto<br>[kg] |  |  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1600x59x59            | 1400                        | 3,6                |                                                                                      |  |

## Akcesoria



150200.01282

Uchwyt regulowany 90° ze  
stali nierdzewnej (komplet -  
2 szt.)



150203.01315

Złącze gniazdo 3-polowe  
czarny



150203.01316

Złącze gniazdo 5-polowe  
czarny



150203.01317

Złącze wtyk 3-polowy  
czarny



150203.01318

Złącze wtyk 5-polowy  
czarny

150203.01319

Rozdzielacz 3x3-polowy  
czarny

150203.01320

Rozdzielacz 3x5-polowy  
czarny

150203.01321

Uchwyt rozdzielacza  
natynkowy czarny

150203.01326

Przewód zasilający 3-  
żyłowy 100mb

150200.01327

Przewód zasilający 5-  
żyłowy 100mb

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

