

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
08

140663.3L02.1101

MODENA 2.0 SL LED 400 1300lm 4000K IP66


15° czarny anoda B35

Dekoracyjna oprawa architektoniczna do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, wyposażona w precyzyjne układy optyczne.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

**Montaż**

przy pomocy uchwytów (do zamówienia osobno), natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podłoża

**Długość [mm]**

400

**Kolor oprawy**

czarny anoda B35

**Zakres temperatury pracy [°C]**

max +50

**Obudowa**

aluminium ekstrudowane, szkło hartowane, aluminium wtryskiwane, wysokociśnieniowo

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**

przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

10

**Prąd wyjściowy [mA]**

350

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

50

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

90

## Dane optyczne

**Typ optyki**

soczewka

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**Kąt świecenia**

15°

**CRI/Ra**

≥80

**Strumień oprawy [lm]**

1300

**Skuteczność [lm/W]**

130

**Grupa ryzyka fotobiologicznego**

RG0

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Żywotność L90B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.



Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Masa netto [kg] |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 400x59x59          | 1.2             |  |  |

## Akcesoria



150200.01282

Uchwyt regulowany 90° ze stali nierdzewnej (komplet - 2 szt.)



150203.01315

Złącze gniazdo 3-polowe czarny



150203.01316

Złącze gniazdo 5-polowe czarny



150203.01317

Złącze wtyk 3-polowy czarny



150203.01318

Złącze wtyk 5-polowy  
czarny

150203.01319

Rozdzielacz 3x3-polowy  
czarny

150203.01320

Rozdzielacz 3x5-polowy  
czarny

150203.01321

Uchwyt rozdzielacza  
natynkowy czarny

150203.01326

Przewód zasilający 3-  
żyłowy 100mb

150200.01327

Przewód zasilający 5-  
żyłowy 100mb

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

