

220-240V
50/60 HzIP
66IK
08

140663.3L05.3103

MODENA 2.0 SL LED 1200 3500lm 3000K IP66


58° czarny anoda B35

Dekoracyjna oprawa architektoniczna do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz, wyposażona w precyzyjne układy optyczne.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Klasyczna elegancja
- Łatwy i szybki montaż
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

przy pomocy uchwytów (do zamówienia osobno), natynkowy, natynkowy (kinkiet), do podłoża

Długość [mm]

1200

Kolor oprawy

czarny anoda B35

Zakres temperatury pracy [°C]

max +50

Obudowa

aluminium ekstrudowane, szkło hartowane, aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

26

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

20

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

32

Dane optyczne

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

58°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

3500

Skuteczność [lm/W]

135

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.



Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH

1200x59x59

Masa netto [kg]

2.8



Akcesoria



150200.01282

Uchwyt regulowany 90° ze stali nierdzewnej (komplet - 2 szt.)



150203.01315

Złącze gniazdo 3-polowe czarny



150203.01316

Złącze gniazdo 5-polowe czarny



150203.01317

Złącze wtyk 3-polowy czarny



150203.01318

Złącze wtyk 5-polowy
czarny

150203.01319

Rozdzielacz 3x3-polowy
czarny

150203.01320

Rozdzielacz 3x5-polowy
czarny

150203.01321

Uchwyt rozdzielacza
natynkowy czarny

150203.01326

Przewód zasilający 3-
żyłowy 100mb

150200.01327

Przewód zasilający 5-
żyłowy 100mb

Krzywe światłości

Sposób świecenia

