

220-240V
50/60 HzIP
65IK
04**140673.5L07.6002****ICE CUBE 2.0 WALL ED 330lm blue IP65 15°
czarny**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na ścianach i fasadach w formie dekoracyjnego kinkietu. Oprawa dostępna w dwóch układach optycznych umożliwiającą świecenie w sposób: bezpośredni lub pośredni. Starannie przemyślany minimalistyczny design oraz szeroka gama kątów świecenia pozwalają na szeroka aplikacyjność wśród elewacyjnej architektury zewnętrznej.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów

**Dane mechaniczne****Montaż**

bezpośrednio na ścianie
(świeci w dół), bezpośrednio
na ścianie (świeci do góry),
bezpośrednio na ścianie
(świeci góra-dół)

Kolor oprawy

czarny

Wykończenie powierzchni

połysk

Detal

czarny

**Zakres temperatury pracy
[°C]**

-20 ... +45

RAL

9005

Obudowaaluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo**Typ**

bezpośredni, 6 soczewek

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 3x2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

10.8

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

50

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

78

Dane optyczne**Roszył światła**

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

blue

Kąt świecenia

15°

ULOR / DLOR

100/100

Strumień oprawy [lm]

330

Skuteczność [lm/W]

31

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

6

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

Zasilanie bezpieczne niskim
napięciem SELV

Żywotność L90B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]			
100x120x100	100x120x100	1078	1	1.4			

Krzywe światłości

Sposób świecenia

