

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
65IK  
04**140713.5L11.0002****ICE CUBE 2.0 R ED 1400lm 5700K IP65 15°  
czarny**

Oprawa architektoniczna zewnętrzna do montażu na kotwach i słupach za pomocą dedykowanych uchwytów. Specjalnie dopasowane akcesoria umożliwiają montaż doziemny lub elewacyjny. Starannie przemyślany design, uchwyt regulowany oraz szeroka gama kątów świecenia pozwala na elastyczne podejście w projektowaniu obiektów architektonicznych.

- Bogata gama kolorystyczna
- Korpus wykonany z aluminium
- Nowoczesny design
- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów



#### Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

### Montaż

do podłoża, przy pomocy uchwytów (w komplecie), w wersji na słup i na ścianę

### Kolor oprawy

czarny

### Wykończenie powierzchni

połysk

### Detal

czarny

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +45

### RAL

9005

### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

### Typ

9 soczewek

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

10.9

### Prąd wyjściowy [mA]

350

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

50

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

78

## Dane optyczne

### Rozsył światła

symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

soczewka

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

5700

### Kąt świecenia

15°

### CRI/Ra

≥80

### Kroki MacAdama

5

### ULOR / DLOR

100/100

### Strumień oprawy [lm]

1400

### Skuteczność [lm/W]

128

### Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

### Ilość diod LED

9

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

### Dostępne na zamówienie

uchwyt montażowy, kotwa do montażu doziemnego

### Żywotność L90B10

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary


| Wymiary [mm]<br>LxWxHxD | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100x100x160x120         | 100x120x100                        | 770                 | 1                     | 1.7                   |  |  |

## Akcesoria



150200.01333 Kotwa do montażu doziemnego

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

