

220-240V
50/60 HzIP
20**200021.5L01.111****HB 886 12300lm 4000K pleksi opalowa (PLX)****Obudowa: biały Detal: różowy**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Detal

różowy

Izolacja podwójna lub**wzmocniona**

nie

Montaż na podłożu**niepalnym**

nie

Nie okrywać materiałem**termoizolacyjnym**

nie

Oprawa o ograniczonych**temperaturach powierzchni**

nie

Dane elektryczne**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

109

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Zasilanie bezpieczne niskim**napięciem SELV**

nie

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Sposób świecenia**

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

12300

Skuteczność [lm/W]

113

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Dostępne na zamówienie**klosz opalowy, DALI, DIM
1..10V**Gwarancja**

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
886x886x1060	400x80	1	1	21	

Krzywe światłości



Sposób świecenia

