

PL

LUGSTAR 3.0 N/T



030751.5L03.20

LUGSTAR 3.0 n/t 16W 2000lm 3000K IP20 biały

Dekoracyjna oprawa natynkowa typu downlight na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie

Kolor oprawy

biały

Wykończenie**powierzchni**

mat

Detal

biały

Zakres temperatury**pracy [°C]**

0 ... +35

RAL

9010

Obudowaaluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowoDane
elektryczne**Przyłącze****elektryczne**przewód max 2x1,5
mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło
światła**

tak

Moc oprawy [W]

16

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość
opraw w obwodzie
dla bezpiecznika 10A
(B)**

38

**Maksymalna ilość
opraw w obwodzie
dla bezpiecznika 16A
(B)**

60

**Maksymalna ilość
opraw w obwodzie
dla bezpiecznika 25A
(B)**

91

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

odbłyśnik

Odbłyśnikaluminiowy matowy
fasetowany**Klosz**

opalowy gładki (PLX)

**Temperatura barwowa
[K]**

3000

Kąt świecenia

79°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

2000

Skuteczność [lm/W]

125

Grupa ryzyka**fotobiologicznego**

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

90

Dane ogólne

Informacje**dodatkowe**Zasilanie
bezpieczne niskim
napięciem SELV**Dostępne na****zamówienie**

moduł awaryjny

Żywotność**L80B10**

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane

awaryjne

Moduł awaryjny

nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.



Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
242x238	140	72	1	1.7		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

