

PL

LUGSTAR 3.0 N/T



220-240V
50/60 Hz



CE

EAC



IP
20

IK
07



030751.3L04.20

LUGSTAR 3.0 n/t 16W 2100lm 4000K IP20 biały

Dekoracyjna oprawa natynkowa typu downlight na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie

Kolor oprawy

biały

Wykończenie

powierzchni

mat

Detal

biały

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9010

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Dane
elektryczne

Przyłącze

elektryczne

przewód max 4x1,5
mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło
światła

tak

Moc oprawy [W]

16

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość
opraw w obwodzie
dla bezpiecznika 10A
(B)

50

Maksymalna ilość
opraw w obwodzie
dla bezpiecznika 16A
(B)

80

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

odbłyśnik

Odbłyśnik

aluminiowy matowy
fasetowany

Klosz

opalowy gładki (PLX)

Temperatura barwowa
[K]

4000

Kąt świecenia

79°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

2100

Skuteczność [lm/W]

131

Grupa ryzyka
fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

90

Dane ogólne

Informacje
dodatkowe

Zasilanie
bezpieczne niskim
napięciem SELV

Dostępne na
zamówienie
moduł awaryjny

Żywotność

L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane
awaryjne

Moduł awaryjny

nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
242x238	140	72	1	1.7



Krzywe światłości



Sposób świecenia

