



220-240V  
50/60 Hz



CE

EAC



IP  
20

IK  
04



**080211.3L03Z.120**

**LUGTRACK SLIM LENS 1500 DALI 6200lm 36W  
4000K 4000 90° symetryczny biały**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

### Długość [mm]

1500

### Kolor oprawy

biały

### Detal

biały

### Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +50 (0 ... +50)\*

### RAL

9010

### Obudowa

blacha stalowa powlekana

### Typ

AWReady

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 9x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

36

### Prąd wyjściowy [mA]

300

### Współczynnik mocy zasilacza [λ]

0,95

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

18

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

28

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)

43

## Dane optyczne

### Rozsył światła

symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

soczewka

### Temperatura barwowa [K]

4000

### Kąt świecenia

90°

### CRI/Ra

≥80

### Kroki MacAdama

3

### Strumień oprawy [lm]

6200

### Skuteczność [lm/W]

172

### Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

### Ilość diod LED

240

## Dane ogólne

### Uwagi

W celu wybrania odpowiedniego modułu pustego należy skorzystać z listy dostępnych akcesoriów.

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

\* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |  |  |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1500x64x54            | 156              | 1                  | 2.05            |                                                                                      |  |

## Akcesoria



□ 080201.0000.101

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 1500mm 5x2,5 mm<sup>2</sup> biały



□ 080201.0000.201

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 3000mm 5x2,5 mm<sup>2</sup> biały



□ 080201.0000Z.102

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWReady 1500mm 7x2,5 mm<sup>2</sup> biały



□ 080201.0000Z.202

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWReady 3000mm 7x2,5 mm<sup>2</sup> biały



□ 080201.0000.102

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 1500mm 7x2,5 mm<sup>2</sup> biały



□ 080201.0000.202

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 3000mm 7x2,5 mm<sup>2</sup> biały



□ 080201.0000Z.103

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWReady 1500mm 9x2,5 mm<sup>2</sup> biały



□ 080201.0000Z.203

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWReady 3000mm 9x2,5 mm<sup>2</sup> biały




□ 150111.01296

LUGTRACK SLIM LENS STARTER KIT biały (zestaw złączek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)




□ 150111.01308

LUGTRACK SLIM LENS DALI STARTER KIT biały (zestaw złączek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)



□ 150111.01297

Uchwyt AWReady AXH biały




□ 150111.01298

Uchwyt AWReady ITON biały



□ 150111.01299

Maskownica 3000 biały




□ 150110.01300

Zawieszenie



150060.00987 Gripper (1 szt.)

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

