



220-240V
50/60 Hz



IP
20



080211.3L04.210

**LUGTRACK SLIM LENS 3000 DALI 7900lm 47W
4000K 4000 60° symetryczny biały**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

3000

Kolor oprawy

biały

Detal

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +50 (0 ... +50)*

RAL

9010

Obudowa

blacha stalowa powlekana

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 7x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

47

Prąd wyjściowy [mA]

200

Współczynnik mocy zasilacza [λ]

0,95

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

15

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

24

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)

37

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

60°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

Strumień oprawy [lm]

7900

Skuteczność [lm/W]

168

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

480

Dane ogólne

Uwagi

W celu wybrania odpowiedniego modułu pustego należy skorzystać z listy dostępnych akcesoriów.

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
3000x64x54	156	1	3		

Akcesoria

	☐ 080201.0000.101	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 1500mm 5x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000.201	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 3000mm 5x2,5 mm ² biały


☐ 080201.0000Z.102

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWReady 1500mm 7x2,5 mm² biały


☐ 080201.0000Z.202

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWReady 3000mm 7x2,5 mm² biały


☐ 080201.0000.102

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 1500mm 7x2,5 mm² biały


☐ 080201.0000.202

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 3000mm 7x2,5 mm² biały


☐ 080201.0000Z.103

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWReady 1500mm 9x2,5 mm² biały


☐ 080201.0000Z.203

Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWReady 3000mm 9x2,5 mm² biały


☐ 150111.01296


LUGTRACK SLIM LENS STARTER KIT biały (zestaw złączek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)


☐ 150111.01308

LUGTRACK SLIM LENS DALI STARTER KIT biały (zestaw złączek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)


☐ 150111.01297

Uchwyt AWReady AXH biały


☐ 150111.01298

Uchwyt AWReady ITON biały


☐ 150111.01299

Maskownica 3000 biały


☐ 150110.01300

Zawieszenie



150060.00987 Gripper (1 szt.)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

