


 220-240V
50/60 Hz


CE

EAC

IP
20IK
04

080211.5L02.170

LUGTRACK SLIM LENS 1500 ED 5450lm 37W 4000K 4000 AS prawy asymetryczny biały

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

1500

Kolor oprawy

biały

Detal

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +50 (0 ... +50)*

RAL

9010

Obudowa

blacha stalowa powlekana

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

37

Prąd wyjściowy [mA]

500

Współczynnik mocy zasilacza [λ]

0,98

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

20

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

32

Dane optyczne

Rozsył światła

asymetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

AS prawy

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

Strumień oprawy [lm]

5450

Skuteczność [lm/W]

147

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

66

Dane ogólne

Uwagi

W celu wybrania odpowiedniego modułu pustego należy skorzystać z listy dostępnych akcesoriów.

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.



Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
1500x64x54	156	1	2.05	

Akcesoria

	☐ 080201.0000.101	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 1500mm 5x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000.201	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 3000mm 5x2,5 mm ² biały
	☐ 080201.0000Z.102	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWReady 1500mm 7x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000Z.202	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWReady 3000mm 7x2,5 mm ² biały
	☐ 080201.0000.102	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 1500mm 7x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000.202	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 3000mm 7x2,5 mm ² biały
	☐ 080201.0000Z.103	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWReady 1500mm 9x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000Z.203	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWReady 3000mm 9x2,5 mm ² biały
	☐ 150111.01296	LUGTRACK SLIM LENS STARTER KIT biały (zestaw złączek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)		☐ 150111.01308	LUGTRACK SLIM LENS DALI STARTER KIT biały (zestaw złączek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)
	☐ 150111.01297	Uchwyt AWReady AXH biały		☐ 150111.01298	Uchwyt AWReady ITON biały
	☐ 150111.01299	Maskownica 3000 biały		☐ 150110.01300	Zawieszenie

PL

LUGTRACK SLIM LENS

wersja RETAIL



150060.00987 Gripper (1 szt.)