


 220-240V
50/60 Hz

 IP
20

 IK
04

080211.5L03Z.170
**LUGTRACK SLIM LENS 1500 ED 6300lm 45W
4000K 4000 AS prawy asymetryczny biały**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,5m oraz 3m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

1500

Kolor oprawy

biały

Detal

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +50 (0 ... +50)*

RAL

9010

Obudowa

blacha stalowa powlekana

Typ

AWReady

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 7x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

45

Prąd wyjściowy [mA]

600

Współczynnik mocy zasilacza [λ]

0,98

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
13

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
21

Dane optyczne

Rozsył światła

asymetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

AS prawy

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

Strumień oprawy [lm]

6300

Skuteczność [lm/W]

140

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

66

Dane ogólne

Uwagi

W celu wybrania odpowiedniego modułu pustego należy skorzystać z listy dostępnych akcesoriów.

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

* Zakres temperatury pracy dla oprawy wraz z maskownicą (wartość w nawiasie).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
1500x64x54	156	1	2.05	

Akcesoria

	☐ 080201.0000.101	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 1500mm 5x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000.201	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym 3000mm 5x2,5 mm ² biały
	☐ 080201.0000Z.102	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWRReady 1500mm 7x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000Z.202	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym AWRReady 3000mm 7x2,5 mm ² biały
	☐ 080201.0000.102	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 1500mm 7x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000.202	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI 3000mm 7x2,5 mm ² biały
	☐ 080201.0000Z.103	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWRReady 1500mm 9x2,5 mm ² biały		☐ 080201.0000Z.203	Moduł pusty z okablowaniem przelotowym DALI AWRReady 3000mm 9x2,5 mm ² biały
	☐ 150111.01296	LUGTRACK SLIM LENS STARTER KIT biały (zestaw złączek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)		☐ 150111.01308	LUGTRACK SLIM LENS DALI STARTER KIT biały (zestaw złączek zasilających, 2x zaślepka belki nośnej)
	☐ 150111.01297	Uchwyt AWRReady AXH biały		☐ 150111.01298	Uchwyt AWRReady ITON biały
	☐ 150111.01299	Maskownica 3000 biały		☐ 150110.01300	Zawieszenie

PL

LUGTRACK SLIM LENS

wersja RETAIL



150060.00987 Gripper (1 szt.)