



090250.5L09A.711

**ATLANTYK STRONG LED 1299 4500lm 3000K
1h akrylowy (PMMA) IP66 szary**

Przemysłowa oprawa na źródła światła LED, strugoodporna o zwiększonej odporności chemicznej, przeznaczona do stosowania w miejscach o specyficznych warunkach otoczenia.

- Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy
- Uniwersalny design
- Przemysłowa koncepcja instalacji


Dane mechaniczne
Montaż

bezpośrednio na suficie, zwieszany, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy [°C]
-20 ... +25

Obudowa
poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP)

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
szczelne złącze 5x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
39

Prąd wyjściowy [mA]
350

Rodzaj osprzętu
EM 1h

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
16

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
26

Dane optyczne

Rozsył światła
obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Klosz
akrylowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]
3000

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
4500

Skuteczność [lm/W]
115

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Wypożyczenie dodatkowe
klipsy stal nierdzewna

Dostępne na zamówienie
DIM 1..10V, DALI

Uwagi
w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

Żywotność L80B10
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny
tak

Akumulator
7,2V 1,6Ah


Czas pracy awaryjnej
1h

Strumień w trybie awaryjnym [lm]
25%


W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.
Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
1299x85x92x700	152	1	2.5	

Krzywe światłości



Sposób świecenia

