



130855.5L202.080
SAVA wersja L ED 12W 1600lm 4000K IP66 O8 -
do oświetlenia drogowego grafit II

Modułowa oprawa uliczna w dwóch rozmiarach korpusu o podwyższonej funkcjonalności serwisowej, umożliwiającą beznarzędziową wymianę modułu świetlnego wraz z zasilaczem. Przeznaczona do profesjonalnego oświetlenia różnorodnych miejskich przestrzeni aplikacyjnych. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

na słupie $\varnothing 48-76$ mm, na wysięgniku $\varnothing 48-76$ mm, przy pomocy uchwytów (do zamówienia osobno)

Kolor oprawy

grafit

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +55

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna ekspozycyjna na wiatr

0.080 m²

Typ

Wersja L - Optyka O8, O9, O10, O11, O12, O13, O14, O15, O16, O17, O18, O19

Klasa korozyjności

C3

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

Złącze BJB, przewód max 2x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

12

Prąd wyjściowy [mA]

200

Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0,98

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

17

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

28

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)

44

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O8 - do oświetlenia drogowego

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

70

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

0% / 100%

Strumień oprawy [lm]

1600

Skuteczność [lm/W]

133

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

SVM

$\leq 0,4$

PstLM

≤ 1

Ilość diod LED

16

DarkSky

nie

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe

dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985)

Informacje dodatkowe

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV

Dostępne na zamówienie

DIM 1..10V, CLO, czujnik zmierzchu, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, wersja o podwyższonej odporności korozyjnej zgodna z klasą C5, przedłużenie gwarancji do 10 lat

Uwagi

słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy; uchwyt montażowy w formie akcesorium, zamawiany osobno

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie).

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
619x184	18	1	12.6



Akcesoria



■ 150175.01304

SAVA Uchwyt
regulowany ø60/48mm
grafit



■ 150175.01356

SAVA Uchwyt
regulowany ø60/48mm
20° DarkSky grafit



■ 150175.01305

SAVA Uchwyt
regulowany ø76mm
grafit



■ 150175.01357

SAVA Uchwyt
regulowany ø76mm 20°
DarkSky grafit



■ 150175.01361


SAVA L pokrywa dolna
pod przesłonę grafit



■ 150175.01363

SAVA L przesłona tylna/
przednia grafit

Krzywe światłości



Sposób świecenia

