

220-240V
50/60 HzIP
66IK
09**160012.3L092.11****AVENIDA BOLLARD LED DALI 14W 1180lm
3000K IP66 szary II Wysokość 500**

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

do podłoża (słupek)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-20 ... +50

RAL

7035

Obudowaaluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo**Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr**0,0531 m²; 0,1039 m²**Typ**

Wysokość 500

Klasa korozyjności

C3

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczneprzewód max 2x2x1,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Prąd wyjściowy [mA]

350

**Współczynnik mocy
zasilacza [λ]**

0,976

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

42

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

68

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
25A (B)**

107

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

>70

Kroki MacAdama

5

ULOR / DLOR

10/90

Strumień oprawy [lm]

1180

Skuteczność [lm/W]

84

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

30

Dane ogólne

Informacje dodatkoweZłącze hermetyczne dostępne
w standardzie dla wersji
oprawy z zasilaczem ED, dla
wersji DALI dostępne na
zamówienie**Dostępne na zamówienie**przedłużenie gwarancji do 10
lat**Żywotność LED [h]**

(L80B10) 96 000

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
150x500	80	1	2.6



Akcesoria



150240.01093 Kotwa zasypywana




150240.01092 Kotwa wpuszczana



150240.01109 Kotwa do betonu

Krzywe światłości



Sposób świecenia

