

24V DC

**140751.0L01.120****ARCHILINE 2.35 WALL 600 6.4W 3000K IP67****biały**

Architektoniczna oprawa na źródła światła LED dedykowana do montażu na ścianie i na suficie.

- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Dedykowane źródła LED
- Bezobsługowa eksploatacja
- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Długość [mm]

600

Kolor oprawy

biały

RAL

9016

Obudowa

aluminium ekstrudowane

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x0,75 mm²

Zasilanie

24V DC

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

6.4

Prąd wyjściowy [mA]

270

Rodzaj osprzętu

na zamówienie

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

biały

Klosz

żywica poliuretanowa

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

80

Kroki MacAdama

3

ULOR / DLOR

100/0

Strumień oprawy [lm]

850

Skuteczność [lm/W]

133

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

120

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Uwagi

dedykowane złącze z zabezpieczeniem pinów wewnątrz złącza IP68

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Nie ma konieczności stosowania zaproponowanych zasilaczy.

Do zasilania oprawy oświetleniowej należy używać tylko zasilaczy spełniających wymagania separacji galwanicznej SELV, napięcia wyjściowego 24V DC oraz odpowiednio dobranych pod kątem mocy.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
600x40x42	600x40	238	1	1		

Akcesoria



150200.01189

ARCHILINE 2.25/35/45
LED gniazdo + zaślepka
(komplet)



150200.01191

ARCHILINE 2.25/35/45
LED klucz Imbus 0,9mm do
montażu złącz
hermetycznych



150190.01029

Zasilacz 20W 220..240/24V



150190.01030

Zasilacz 40W 220..240/24V



150190.01031

Zasilacz 60W 220..240/24V



150190.01032

Zasilacz 100W
220..240/24V



150200.01194

Zasilacz 250W
200..240/24V



150190.01035

ARCHILINE 2.35 LED
Przewód 2x0,75mm² PVC
100 metrów

Krzywe światłości

Sposób świecenia

