

220-240V
50/60 HzIP
20IK
06**080221.5L02.120**
**LUGTRACK EVO 2.0 1437 ED 20600lm 133W
4000K 4000 60° symetryczny biały**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), na łańcuszkach (na zamówienie), przy pomocy uchwytych (na zamówienie)

Długość [mm]

1437

Kolor oprawy

biały

Detal

biały

RAL

9003

Obudowa

aluminium, blacha stalowa

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

133

Współczynnik mocy

zasilacza [λ]

0.95

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

6

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

10

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)

15

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

60°

CRI/Ra

80

ULOR / DLOR

98%/2%

Strumień oprawy [lm]

20600

Skuteczność [lm/W]

155

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

165

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

DALI

Uwagi

do zasilenia każdego ciągu świetlnego należy zamówić STARTER KIT; w zależności od rodzaju montażu, należy wybrać i zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria)

Żywotność L70B10

82 000 h

Żywotność L80B10

51 000 h

Żywotność L90B10

25 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH

1437x65x27



Akcesoria



□ 080221.0000.101

LUGTRACK EVO 2.0
1437mm belka nośna
5-polowa biały



□ 080221.0000.201

LUGTRACK EVO 2.0
2870mm belka nośna
5-polowa biały



□ 080221.0000.102

LUGTRACK EVO 2.0
1437mm belka nośna
8-polowa biały



□ 080221.0000.202

LUGTRACK EVO 2.0
2870mm belka nośna
8-polowa biały



□ 150111.01382

LUGTRACK EVO 2.0
STARTER KIT 5-polowy
biały



□ 150111.01383

LUGTRACK EVO 2.0
STARTER KIT 8-polowy
biały



□ 150111.01385

LUGTRACK EVO 2.0
maskownica łącznika
biały



□ 150111.01378

LUGTRACK EVO 2.0
maskownica PC 1437mm
biały



150110.01376

LUGTRACK EVO 2.0 Uchwyt montażowy LU01-C 2m

Krzywe światłości

