

TRITON LED

wersja z czujnikiem ruchu



090492.5L09.214.920

TRITON LED 370 wersja z czujnikiem ruchu
ED, radarowy czujnik ruchu 32900lm 4000K IP65
30°x100° szary

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy [°C]

-30 ... +40

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo,
tworzywo sztuczne

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
221

Prąd wyjściowy [mA]
950

Rodzaj osprzętu
ED, radarowy czujnik ruchu

Dane optyczne

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka z poliwęglanu
(PC)

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
30°x100°

CRI/Ra
≥80

Kroki MacAdama
3

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
oprawa wyposażona w
przewód zasilający o długości
1,5 m

Uwagi

Wymagane użycie złącza
150020.01074; klosze i
regulowane uchwyty
montażowe niedostępne w
wersji z czujnikiem ruchu

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

TRITON LED

wersja z czujnikiem ruchu



Typ
370mm - wersja PLUS z
czujnikiem ruchu
Czujnik ruchu MD
tak
**Oprawa o ograniczonych
temperaturach
powierzchni**
tak

Źródło światła
LED
**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**
4
**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**
7
**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
25A (B)**
12

ULOR / DLOR
0/100
Strumień oprawy [lm]
32900
Skuteczność [lm/W]
149
**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**
RG1
SVM
≤0,4
PstLM
≤1
Ilość diod LED
800

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
450x370x112	wersja PLUS	40	1	4.7

Akcesoria


150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150021.01240 Pilot sterujący



Krzywe światłości



Sposób świecenia

