PL

SAVA C
wersja M

220-240V
50/60 Hz

IP
66

IK
10

130975.5L142.120
SAVA C wersja M ED 102W 12400lm 2700K IP66 O12 - do dróg ekspresowych grafit II

Modułowa oprawa uliczna w dwóch rozmiarach korpusu o podwyższonej funkcjonalności serwisowej, umożliwiająca beznarzędziową wymianę modułu świetlnego wraz z zasilaczem. Przeznaczona do profesjonalnego oświetlenia różnorodnych miejskich przestrzeni aplikacyjnych.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

SAVA C
wersja M

Dane mechaniczne

Montaż
przewieszkowy, na linie o średnicy ø6-15mm

Kolor oprawy
grafit

Zakres temperatury pracy [°C]
-40 ... +50

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0.063 m²

Klasa korozyjności
C3

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
Złącze BJB, przewód max 2x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
102

Prąd wyjściowy [mA]
700

Współczynnik mocy zasilacza [λ]
0.98

Rodzaj osprzętu
ED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
7

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
12

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
19

Dane optyczne

Rozsył światła
uliczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O12 - do dróg ekspresowych

Klosz
szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]
2700

CRI/Ra
70

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0% / 100%

Strumień oprawy [lm]
12400

Skuteczność [lm/W]
122

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
48

DarkSky
tak

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe
dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne (rozszerzenie indeksu: .985)

Informacje dodatkowe
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV

Dostępne na zamówienie
DIM 1..10V, CLO, czujnik zmierzchu, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, wersja o podwyższonej odporności korozyjnej zgodna z klasą C5, przedłużenie gwarancji do 10 lat, DALI, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV

Uwagi
słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy

Żywotność L90B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.
Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie).
W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL


SAVA C
wersja M

Wymiary


Wymiary [mm] WxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
522x161x356	12	1	12.7



Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych