PL

LINER LED N/T

220-240V
50/60 Hz
IP
20
IK
03

060501.3L05.021
LINER LED n/t 1198 DALI 5200lm 4000K 2xAS biały

Nowoczesna oprawa dedykowana pod segment Retail oraz pod części wspólne obiektów biurowych.



Pozostałe zdjęcia






Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

LINER LED N/T

Dane mechaniczne

Montaż
natynkowy

Kolor oprawy
biały

Wykończenie powierzchni
mat/satyna

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9003

Obudowa
blacha stalowa malowana proszkowo, aluminium ekstrudowane

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
29

Prąd wyjściowy [mA]
700

Rodzaj osprzętu
DALI

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
16

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
25

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
31

Dane optyczne

Rozsył światła
podwójnie asymetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
2xAS

CRI/Ra
80

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
5200

Skuteczność [lm/W]
179

SVM
≤0.4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
224

Dane ogólne

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
1198x45x64	60	1	2.1



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych