PL

# LINER LED N/T

220-240V
50/60 Hz
IP
20
IK
03

## 060501.5L06.021
## LINER LED n/t 1198 ED 5050lm 3000K 2xAS biały

Nowoczesna oprawa dedykowana pod segment Retail oraz pod części wspólne obiektów biurowych.



## Pozostałe zdjęcia








Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

# LINER LED N/T

## Dane mechaniczne

**Montaż**
natynkowy

**Kolor oprawy**
biały

**Wykończenie powierzchni**
mat/satyna

**Zakres temperatury pracy [°C]**
0 ... +35

**RAL**
9003

**Obudowa**
blacha stalowa malowana proszkowo, aluminium ekstrudowane

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**
przewód max 2x1,5 mm²

**Zasilanie**
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**
tak

**Moc oprawy [W]**
29

**Prąd wyjściowy [mA]**
700

**Rodzaj osprzętu**
ED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**
29

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**
46

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)**
58

## Dane optyczne

**Rozsył światła**
podwójnie asymetryczny

**Sposób świecenia**
bezpośredni

**Typ optyki**
soczewka

**Temperatura barwowa [K]**
3000

**Kąt świecenia**
2xAS

**CRI/Ra**
80

**Kroki MacAdama**
3

**ULOR / DLOR**
0/100

**Strumień oprawy [lm]**
5050

**Skuteczność [lm/W]**
174

**SVM**
≤0.4

**PstLM**
≤1

**Ilość diod LED**
224

## Dane ogólne


**Żywotność L80B10**
100 000 h

**Gwarancja**
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|---|---|---|---|
| 1198x45x64 | 60 | 1 | 2.1 |






Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych