PL

VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL
wersja X

220-240V 50/60 Hz | LED | CE | IP 20 | IK 04

010558.5L04.201
VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL wersja X 326 ED 2150lm 4000K anoda C-0



Oprawa z kloszem zamawianym osobno jako akcesorium (rolka 20m). Dekoracyjny łącznik systemowy w kształcie litery X na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków. Oprawa występuje w wersji natynkowej lub zwieszanej, w zależności od zakupionych akcesoriów.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemyślana koncepcja instalacji

Pozostałe zdjęcia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL
wersja X

Dane mechaniczne

Montaż
zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), natynkowy

Długość [mm]
326

Kolor oprawy
anoda C-0

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

Obudowa
profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
18

Prąd wyjściowy [mA]
175

Współczynnik mocy zasilacza [λ]
0.981

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
39

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
63

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
79

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Odbłyśnik
biały

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
≥80

Kroki MacAdama
3

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
2150

Skuteczność [lm/W]
119

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
64

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe
klosz dostępny w formie rolki o długości 20m; klosz należy zamawiać osobno (akcesorium)

Informacje dodatkowe
Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

Żywotność L80B10
100 000 h

Żywotność L90B10
50 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych


PL

VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL
wersja X

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
326x326x80	120	1	1.8





Akcesoria



150030.01061 VOLICA 2.0 LED SYSTEM klosz z rolki 20m



□ 150031.01046 VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



□ 150031.01051 VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy biały (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



□ 150032.01047 VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



□ 150032.01052 VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy szary (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



■ 150033.01048 VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 3-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



■ 150033.01059 VOLICA 2.0 LED SYSTEM zw STARTER KIT 5-polowy czarny (1x przewód zasilający o długości 1,75m, 2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



150060.00062 Zawieszenie mechaniczne MINI

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

VOLICA 2.0 LED SYSTEM ROLL
wersja X



☐ 150061.00063
■ 150065.00065
▒ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe



☐ 150061.00066
■ 150065.00068
▒ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą



150060.00987 Gripper (1 szt.)



☐ 150031.01053

VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



☐ 150031.01056

VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy biały (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



▒ 150032.01054

VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



▒ 150032.01057

VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy szary (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



■ 150033.01055

VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 3-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)



■ 150033.01058

VOLICA 2.0 LED SYSTEM n/t STARTER KIT 5-polowy czarny (2x zaślepka modułu, 1x odciążka przewodu, 1x zestaw śrub)

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych