

NYMPHEA FLAT DUO CCT

SLI031046CCT_PW

Plafon NYMPHEA FLAT DUO CCT z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 24 W, wysokiej skuteczności świetlnej 130 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie 3000/4000/6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Posiada wysoką klasę szczelności IP54, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności. Przeznaczona do montażu natynkowego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

CCT

IP54



Moc	24 W
Strumień świetlny*	3100 lm (360°)
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP54

Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Kąt rozsyłu światła	120 °

Dane techniczne

Kod	SLI031046CCT_PW
Moc	24 W
Prąd	180 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	24 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.55
Strumień świetlny użytkowy*	3100 lm (360°)
Strumień świetlny**	2400 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	TWORZYWO SZTUCZNE
Klasa szczelności	IP54
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	292x26 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	natynkowy
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze 20 szt.



Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

