


WLD+40040_CCT_2F

WLD+40040_CCT_2F

SYSTEM SHIFT CCT- GRID S OPRAWA LINIOWA 220X23X42 12W 35ST BIAŁY CCT SWITCH 5 LAT GW.



Moc	12 W
Temperatura barwowa	2700 / 3300 / 4000 K
Kąt rozsyłu światła	35 °
Klasa szczelności	IP20

Napięcie	48 V
Barwa światła	CCT
UGR	<19

Dane techniczne

Kod	WLD+40040_CCT_2F
Moc	12 W
Prąd	230 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochrony PP	III
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1200 lm (360°)
Strumień świetlny**	750 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	2580 cd
Temperatura barwowa	2700 / 3300 / 4000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	35 °
UGR	<19
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Biały
Wymiary (AxBxC)	204x23x42 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	na szynoprzewód 48V
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	CCT ,

Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności