

T1

grubogrzebieniowe korytka kablowe

SERIA KORYTEK

Materiał: Usztywnione PCV samogasnące
Kolor: Szary RAL 7030, biały NCS
Długość standardowa: 2 metry
Standardowa forma jednostki:
Korytka z pokrywą




T1-F

SERIA KORYTEK


Materiał: Usztywnione PCV samogasnące
Kolor: Szary RAL 7030
Długość standardowa: 2 metry
Standardowa forma jednostki:
Korytka z pokrywą



Korytka tej serii są idealne do prowadzenia przewodów dużych rozmiarów, zwykle podłączonych do paneli zasilających. Posiadają grube boki i podstawę, co zapewnia sztywność konstrukcji, maksymalną stabilność oraz trwałe, wytrzymałe utrzymanie przewodów.
Dostępne w szerokim zakresie wysokości w celu optymalizacji miejsca wewnątrz paneli elektrycznych.



PODSTAWA 15-25x30



PODSTAWA 25-40-60-75-80-100-120-150



Zdjęcie przedstawia sposób w jaki osłgnięte jest maksymalne utrzymanie pokrywy przy korytku, zapewniając pewność i solidność utrzymania przewodów.



Korytka niebieskie dla oznaczenia obwodów bezpieczeństwa.



Nazwa	Wymiary (mm)					Przekrój wewn. mm ²	Ilość metrów w opakowaniu
	B	H	E	F	G		
T1 15x18 G	15	18	5	7,5	4	200	72
T1 15x30 G	15	30	5	7,5	6	340	64
T1 25x30 G/W/BL*	25	30	5	7,5	8	610	72
T1 15x40 G*	15	40	5	7,5	10	460	48
T1 25x40 G/W	25	40	8	12	12	820	72
T1 40x40 G/W/BL*	40	40	8	12	12	1360	40
T1 60x40 G/BL*	60	40	8	12	12	1970	24
T1 80x40 G	80	40	8	12	12	2680	24
T1 100x40 G	100	40	8	12	12	3380	16
T1 15x60 G	15	60	5	7,5	10	680	32
T1 25x60 G/W/BL*	25	60	8	12	14	1190	48
T1 40x60 G/W/BL*	40	60	8	12	14	2040	36
T1 60x60 G/W/BL*	60	60	8	12	14	3080	24
T1 80x60 G/W	80	60	8	12	14	4150	24
T1 100x60 G/W*	100	60	8	12	14	5250	16
T1 120x60 G	120	60	8	12	14	6300	16
T1 75x125 G/W*	75	125	8	12	20	8398	12
T1 100x125 G/W*	100	125	8	12	20	11415	8

G = szary RAL 7030

W = biały

BL = niebieski RAL 5015

Nazwa	Wymiary (mm)					Przekrój wewn. mm ²	Ilość metrów w opakowaniu
	B	H	E	F	G		
T1-F 25x80 G	25	80	8	12	16	1550	48
T1-F 40x80 G	40	80	8	12	16	2700	32
T1-F 60x80 G/W*/BL*	60	80	8	12	16	4140	24
T1-F 80x80 G/W*/BL*	80	80	8	12	16	5660	24
T1-F 100x80 G	100	80	8	12	16	7150	16
T1-F 120x80 G	120	80	8	12	16	8630	16
T1-F 25x100 G/BL*	25	100	8	12	18	2300	16
T1-F 40x100 G	40	100	8	12	18	3310	16
T1-F 60x100 G	60	100	8	12	18	5140	8
T1-F 80x100 G	80	100	8	12	18	7020	8
T1-F 100x100 G/BL*	100	100	8	12	18	8920	8
T1-F 150x100 G/W*	150	100	8	12	18	13570	8

Serie T1-F/T1-EF wys. 80-100

Korytka te posiadają zwięźlenie międzyżebrowe dla łatwiejszego przeprowadzenia kabli w pozycji pionowej, przed założeniem pokrywy. Umożliwia to prawidłowe ułożenie przewodów i separację obwodów.



T1-F

G = szary RAL 7030

W = biały

BL = niebieski RAL 5015

* dostępne na specjalne zapytanie